



## Timbersan Simple

Timbersan Simple är en överfalsad vägglucka, som är enkel att montera så att den blir en del av väggen.

Den består av ett luckblad och en karm där luckbladet är uppbyggd med en träram, 60 mm cellplastisolering med hög densitet samt boardskivor som limmas på varje sida så att det bildar en vridstiv och stark enhet. Luckbladet är 65 mm tjockt men har på grund av den högvärdiga isoleringen ett lågt U-värde. Luckan är obehandlad och klar för grundmåling eller tapetsering. Den levereras med ett vridlåås och tätninglist. Kan monteras höger eller vänsterhängd

U-värdet är 0,54 w/m<sup>2</sup>C°.

### Tillbehör

Luckan levereras komplett med kort öppningsnyckel i stål.

### Leverans

Timbersan Simple levereras emballerad i pappkartong färdig att monteras i vägg. Vid leverans av många luckor kommer dessa emballerade på pallar.

Vinds och väggluckan monteras enkelt utan specialverktyg med hjälp av den bifogade monteringsanvisningen

Kan beställas i specialmått. Hulmått: B. 35-80 cm L: 35-140 cm.

## Produktdata

Timbersan Simple - Överfalsad								
Typ								
Hålmått	cm	56 x 72	56 x 82	56 x 92	56 x 112	62 x 62	72 x 72	82 x 82
Karmyttermått	cm	54 x 69,5	54 x 79,5	54 x 89,5	54 x 110	60 x 60	70 x 70	80 x 80
Behandling		obehandlat	obehandlat	obehandlat	obehandlat	obehandlat	obehandlat	obehandlat
Isolering	cm	6 cellplast	6 cellplast	6 cellplast	6 cellplast	6 cellplast	6 cellplast	6 cellplast
TUN-nr.		5155570	5155573	5155568	5155567	5155532	5147204	5155539
Artikelnummer		775470simple	775480simple	775490simple	775411simple	776060simple	777070simple	778080simple