



TRIP TRAP LAKPLEJE

Pleje af lakerede trægulve og korkgulve

Trip Trap Lakpleje kan anvendes i forbindelse med alle lakerede overflader. Desuden kan produktet anvendes på vinyl-, laminat- og linoliumgulve. Trip Trap Lakpleje styrker lakken, idet den beskytter mod slidage og ridser og derved forlænger lakkens og gulvets levetid.

Egenskaber

Trip Trap Lakpleje kan anvendes i forbindelse med alle lakerede overflader. Desuden kan Lakpleje anvendes på vinyl-, laminat- og linoliumgulve.

Lakpleje styrker lakken, idet den beskytter mod slidage og ridser, og derved forlænger lakkens og træets levetid.

Påføres efter behov når den lakerede overflade ønskes opfrisket.

Trærens leveres i PE-plastdunke med børnesikrede kapsler, deklaration samt udførlig arbejdsanvisning.

Opbevares tørt og frostfrit, ikke for varmt eller i direkte sollys.

Lakpleje omrystes grundigt inden brug og fremtræder med en hvidlig nuance.

Værktøj

Moppe eller klud.

Værktøj rengøres med vand og sæbe.

Udførelse

1. Gulvet vaskes grundigt med Trip Trap Trærens i forholdet 0,5 dl til 5 liter vand, til overfladen er helt ren. Der tørres efter med hårdt opvredet moppe. Efterlad ikke blankt vand på overfladen. Herefter skal gulvet tørre fuldstændigt inden Trip Trap Lakpleje påføres.
2. Dunken med Lakpleje omrystes grundigt.
3. Den koncentrerede Lakpleje hældes i en spand. Kluden vædes med Lakpleje og vrides hårdt – husk at bruge gummihandsker. Plejen påføres i et tyndt lag på gulvfladen. Bliver kluden snavset, skylles den i rent vand og vrides hårdt. Herefter fortsættes påføringen. Er en flade begyndt at tørre, må der ikke påføres mere Lakpleje.
4. Lad gulvet tørre i ca. 30 min., før det tages i brug. Det er ikke nødvendigt at efterpolere eller foretage anden efterbehandling.

Pleje og vedligeholdelse

Regelmæssig rengøring af den plejede lakoverflade kan foretages med Trip Trap Laksæbe.



Miljøforhold

Tom emballage bortskaffes som dagsrenovation. Produktrester afleveres til kommunal modtagestation for kemikalieaffald.

Produktet er under løbende råvare- og færdigvare laboratoriekontrol samt godkendt af Institut für Baubiologie (IBR) til brug i boligen.

Tekniske data

Deklaration	Polymer og voksemulsioner.
Rækkeevne	60 m ² pr. ltr.
Vægtfylde	1
Tørretid	30 min.
MAL-kode	00-1(1993)
Opbevaring	Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for opvarmning f.eks. sollys. Opbevares frostfrit.
Holdbarhed	2 år i uåbnet tilstand
Sikkerhedsdatablad	www.ttwoodcare.com



Se hvordan du gør her



– BEDRE I LÆNGDEN

TIMBERMAN DENMARK A/S
Tlf. +45 99 52 52 52
Fax +45 99 52 52 99
timberman@timberman.dk
www.timberman.dk