

NOVEGO Erhvervsgulve - klasse 33



Natural Oak



Steel Oak

NOVEGO DRYBACK 2,5 MM

- Natural Oak (155111) og Steel Oak (155112)
- Skal fuldklæbes
- Dim.: 1220 x 195 x 2,5 mm

NOVEGO FLEXLAY 5,0 MM

- Natural Oak (155101) og Steel Oak (155102)
- Skal fuldklæbes
- Dim.: 1524 x 228 x 5,0 mm

NOVEGO 7,5 MM

- Natural Oak (155026) og Steel Oak (155013)
- Skal monteres svømmende
- Dim.: 1522 x 225 x 7,5 /
1522 x 235 x 7,5 mm

- Samme to design i tre forskellige tykkelser (2,5 / 5,0 / 7,5 mm)
- Natural Oak og Steel Oak
- Monteres flydende eller fuldlimet
- NOVEGO er en unik løsning inden for gulvbelægning til erhverv
- En særdeles slidstærk og holdbar gulvløsning med helt enestående egenskaber
- Gulvet produceres i 100 % phthalatfri og fugtbestandigt materiale
- Godkendt til erhverv - slidklasse 33
- Naturtro overfladestruktur

DRYBACK / FLEXLAY 2,5 x 184 x 1220 mm / 5,0 x 298 x 1584 mm	
Klassificering ved anvendelse i privat bolig	23
Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv	33
Generelle egenskaber	Specifikation
Overfladestruktur	2,5 mm: børstet 5,0 mm: 3D
Slidlag af vinyl (EN 429)	0,55 mm
Castor Chair ISO 4918/EN425	Pass
Formstabilitet overfor varme EN 14085 Annex C / EN669	< 0,10%
Blivende indtryksmærker ISO 24343-1	< 0,10 mm
Lysægthed (EN ISO 105-B02)	≥ 6 Blue Wool Scale
Termisk modstand (EN 12664)	0,25 (m ² K)/W
Statisk elektricitet EN1815	< 2 kV
Trinlydsdæmpning (EN-ISO 717-2)	6 dB (Δ Lw)
Skridsikkerhed DIN 51130	R9
Brandmodstand (EN 13501-1)	Bfl sl
Formaldehyd afgasning DIN EN717-1	Klasse E1