

TIMBERMAN GULVPLEJE

til lakerede trægulve

PRODUKTBEKRIVELSE

Timberman Gulvpleje er effektiv pleje af dit lakerede trægulv. Plejemidlet styrker overfladens modstandsdygtighed, udjævner overfladiske ridser og beskytter effektivt mod slidtage, hvorved gulvet holder sig pænt længere. Timberman Gulvpleje efterlader ikke en tyk hinde, så du kan bruge produktet efter behov.

Start med at vaske gulvet grundigt med Timberman Gulvrens, til overfladen er helt ren. Vask efter med rent vand, og lad gulvet tørre helt inden brug af gulvplejemidlet.

ANVENDELSE

- 1) Ryst flasken omhyggeligt før brug.
- 2) Påfør det koncentrerede plejemiddel i et tyndt, jævnt lag med gulvklud eller moppe. Påføres i træets længde retning. Hvis kluden bliver snavset, skylles den i rent vand og vrides godt. Forsæt herefter påføringen. Er en flade ved at tørre, må der ikke påføres mere gulvpleje.
- 3) Lad gulvet tørre i ca. 60 min., før det tages i brug. Det er ikke nødvendigt at efterpolere eller foretage anden efterbehandling.
- 4) Regelmæssig rengøring af den plejede overflade kan foretages med gulvsæbe.

Læs produktvejledningen inden brug og foretag altid prøvestrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed. Sikkerhedsdatablad kan downloades på timberman.dk



TEKNISK DATA

Deklaration: 1,2-benzinsothiazol-3(2H)-one. Kan udløse allergisk reaktion. **Påføringstemperatur:** 15-30 °C. **Rækkevidde:** 60 m²/l. **Tørretid:** Ca. 60 minutter. **Rengøring af værktøj:** Vand og sæbe. **VOC (flygtige organiske forbindelser):** VOC-Maks:30 g/l, VOC. GR.SEV.RD/GRENSE (A/i VB/VF)): 140 g/l. **Opbevaring:** Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit. **Bortskaffelse:** Produktrester afleveres til kommunal modtagestation for kemikalieaffald. **Blændingsforhold:** 1:20 eller 1:40 alt efter tilsmudsning. Flasken indeholder 1 liter.