

TIMBERMAN UNDERLAG

Timberman anbefaler følgende underlag, for at sikre **korrekt montering**, samt **forbedret komfort** og **akustik**.

TIMBERMAN TRÆGULVE

På undergulv af træ/spånplader:

- Rullekork
- TimberLUX samlinger tapes IKKE

På undergulv af beton:

- TimberPRO
- TimberLUX samlinger tapes med alu tape
- Rullekork der monteres først 0,20 mm fugtspærre (tapes)

WICANDERS KORKGULVE

På undergulv af træ/spånplader:

- Rullekork
- TimberLUX samlinger tapes IKKE
- Kan monteres uden ekstra underlag

På undergulv af beton:

- TimberPRO
- TimberLUX samlinger tapes med alu tape
- Rullekork der monteres først 0,20 mm fugtspærre (tapes)

NOVEGO / NOVEGO PLUS VINYLGULVE

På undergulv af træ/spånplader:

- TimberLUX, samlinger tapes IKKE
- Kan monteres uden ekstra underlag

På nystøbt beton eller fugtigt beton med mere end 65% fugt:

- TimberLUX, samlinger tapes med alutape
- Kan monteres uden ekstra underlag på 0,20 mm fugtspærre

Ved tvivl om restbyggefugt i beton udlægges der altid fugtspærre inden montering. Måling af restfugt gennem borreprøve foretages af fagperson. TimberLUX er eneste godkendte underlag under Novogo og Novogo Plus vinylgulve.

TimberPRO 1.2 MM



- Kompakt foam med høj trykstyrke, inkl. fugtspærre og overlægstape
- Høj varmeledningsevne
- Trykstyrke 200 kPa
- Lyddæmpning i rum 8 % (RWS)
- Lyddæmpning mellem etager 16 dB (IS)
- Rullestørrelse 30 m2
- Dim.: 1000x3000x1.2mm
- Varenr.: 184555
- DB: 2053431

KR. 44,- PR M²




TimberLUX 1.6 MM



- Ekstrem høj materiale trykstyrke
- Høj varmeledningsevne
- Integreret alu fugtspærre
- Trykstyrke 400 kPa
- Lyddæmpning i rum 33 % (RWS)
- Lyddæmpning mellem etager 17 dB (IS)
- Rullestørrelse 8 m2
- Dim.: 1000x8000x1.6 mm
- Varenr.: 184570
- DB: 2170473

KR. 69,- PR M²



TimberLUX 2.0 MM



- Høj materiale trykstyrke
- Ekstrem høj varmeledningsevne
- Integreret alu fugtspærre
- Trykstyrke 298 kPa
- Lyddæmpning i rum 39 % (RWS)
- Lyddæmpning mellem etager 18 dB (IS)
- Rullestørrelse 8 m2
- Dim.: 1000x8000x2.0 mm
- Varenr.: 184550
- DB: 2049023

KR. 78,- PR M²



Rullekork 2.0 MM



- 100% ægte naturprodukt
- Fjedrende gangkomfort
- Optimal isolering
- Trykstyrke >200 kPa
- Lyddæmpning i rum 5 % (RWS)
- Lyddæmpning mellem etager 20 dB (IS)
- Rullestørrelse 10 m2
- Dim.: 1000x10000x2.0mm
- Varenr.: RL30101
- DB: 1547250

KR. 40,- PR M²

