TIMBERMAN

Opdateret Oktober 2026

Novego Pro

Datablad

1. ANVENDELSE OG KLASSIFICERING

Klassificering - privat bolig	EN ISO 10874	23 - Høj
Klassificering - erhverv/offentlige steder	EN ISO 10874	33 - Høj
Klassificering - let industri	EN ISO 10874	42 - Generel
Montageform		Fuldklæbet
Gulvvarme		Godkendt til standard varmesystemer i betongulv. Max. temperatur 27°C.
Garanti		Privat bolig: 30 år / Erhverv: 5 år

2. MÅL, OPBYGNING OG MONTERING

Dimension	EN ISO 24340/46	2,5 x 90 x 450 mm 2,5 x 184 x 1219 mm 2,5 x 235 x 1507 mm
Slidlagstykkelse	ISO 24340	0,55 mm
Emballage		100 / 18 / 12 stave/planker pr. kasse = 4,05 / 4,04 / 4,25 m^2 48 / 55 / 56 kasser pr. palle = 194,4 / 222,2 / 238 m^2
Fas		4-sidet microfas
Overfladestruktur		3D prægning efter mønstret
Vægt		4,5 kg/ m^2

3. TEKNISKE EGENSKABER

Egenskab	Standard/Metode	Værdi
Brandklassifikation	EN 13501-1	Bfl s1
Trinlydsdæmpning	EN ISO 717-2	6 dB (ΔLw)
Indtrykningsmærker	EN ISO 24343-1	Blivende indtryksmærker ≤ 0,1 mm
Temisk modstand	EN ISO 12664	0,057 (m^2K)/W
Farveægthed	ISO 105-B02/A	≥ 6 Blue wool scale
Modstand mod kemikalier	EN ISO 26987	Ikke påvirket
Skridsikkerhed	EN 13893	Klasse DS
Giftigt indhold	EN 71-3	Godkendt. Ikke giftigt. Indeholder ikke tungmetaller eller formaldehyd.

4. TOLERANCER

Egenskab	Standard/Metode	Målt ved produktion*	Målt ved sammenføjede planker
Vinkelrethed	EN ISO 24337	≤ 0,2 mm	
Krumning, konkav	EN ISO 24337	≤ 0,5 %	
Krumning, konveks	EN ISO 24337	≤ 1,0 %	
Fuger (mellemrum)	EN ISO 24337		≤ 0,15 mm, enkelte ≤ 0,2 mm
Niveauforskelle	EN ISO 24337		≤ 0,15 mm, enkelte ≤ 0,2 mm
Dimensionsstabilitet ved var-	EN ISO 23999	≤ 0,25 %	
Fremmedlegemer under vinyl		Ikke tilladt	Ikke synlige i normalbelysning

**Målinger er gennemsnitlige laboratoriemålinger.*

CE GREENGUARD GOLD INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM TÜV PROFI CERT